


PITO

EX™




1. EX™ - CTL
2. Normal
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow ja Standard
5. SYM
6. NC, SC ja DC

leveydet 774-960 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

OF™




1. OF™ - CTL
2. Normal
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow, Standard ja Soft
5. SYM
6. NC, SC ja DC

leveydet 655-906 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

EVO™



1. EVO™ - CTL
2. Light ja Normal
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow, Standard ja Soft
5. SYM
6. NC, SC ja DC

leveydet 695-960 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

YLEISTELA

ECO™



1. ECO™ - CTL
2. Normal
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow, Standard ja Soft
5. SYM
6. NC, SC ja DC

leveydet 615-944 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

KovaX™



1. KovaX™ - CTL
2. Normal ja Plus
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow, Standard ja Soft
5. SYM ja OSS
6. NC, SC ja DC

leveydet 680-950 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

Baltic™




1. Baltic™ - CTL
2. Light ja Normal
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow, Standard ja Soft
5. SYM, ASYM ja OSS
6. NC, SC, DC ja RC

leveydet 650-1210 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

CoverB™



1. CoverB™ - CTL
2. Light ja Normal
3. 22 ja 26 mm
4. Narrow, Standard ja Soft
5. SYM, ASYM ja OSS
6. NC, SC, DC ja RC

leveydet 670-1220 mm



PITO KANTAVUUS LUMI

KANTAVUUS

Skidder Wheel Tracks™

